

BLANCOTHERM

BLANCOTHERM Kunststoff

BLANCOTHERM K, unbeheizt	38
BLANCOTHERM K, beheizt/umluftbeheizt	40
Zubehör für BLANCOTHERM Kunststoff	42

BLANCOTHERM Edelstahl

BLANCOTHERM E, unbeheizt	44
BLANCOTHERM E, beheizt	45
BLANCOTHERM E, gekühlt	46
Zubehör für BLANCOTHERM Edelstahl	46





BLANCOTHERM 620 KUF

(mit Zubehör)

Platz in Hülle und Fülle: Das Modell mit dem größten Füllvolumen. Die Flügeltür ist 270° schwenkbar und abnehmbar.

BLANCOTHERM 320 ECO

Das Einsteigermodell: unbeheizt, mit Klemmdeckel, leicht zu öffnen.

BLANCOTHERM 320 KBR

(mit Zubehör)

Die Innovation: Toplader, beheizbar, gradgenaue Temperatur-Regelung und LED-Display zur Anzeige der Innenraumtemperatur.

Lecker transportiert, lecker verpackt – Speisentransportbehälter BLANCOTHERM K aus Kunststoff

In überzeugender 5-Sterne-Qualität werden warme und kalte Speisen im BLANCOTHERM K vorzüglich warm oder kalt gehalten. Außen wie innen überzeugen die BLANCOTHERM K mit Technik, Design, Funktion und Zubehör.



Beste Speisenqualität

Beheizbare BLANCOTHERM mit gradgenau regelbarer Innenraum-Temperatur von +40 °C bis +85 °C bzw. +95 °C.



Innen Edelstahl

BLT 320 KB und 320 KBR mit Edelstahl-Inlet für direkte Bestückung.



Griffgerecht ergonomisch

Edelstahl-Tragebügel mit rutschfestem Kunststoffgriff.




Schnell informiert

Praktische Menükartenhalter zeigen, was es gibt.



Sicher fixiert

Vertiefungen für Stege, damit auch kleine GN-Behälter sicher sitzen.



Perfekt verschlossen

Obenseitiger Verschluss für leichtes Öffnen, auch bei direkt nebeneinander stehenden Behältern.



Kondensat-Rinne

Vier neue BLT-Modelle für zusätzliche Sicherheit: Die Rinne fängt austretendes Kondenswasser auf, die Rutsch- und Verletzungsgefahr wird minimiert.



Hygienisch einwandfrei

Alle BLANCOTHERM K sind spülmaschinentauglich.



Umweltgerecht

Der Kunststoff ist FCKW-frei, recyclebar und lebensmittelbeständig.



Kompatibel konstruiert
Edelstahl oder Kunststoff?
BLANCOTHERM K und E
sind absolut kompatibel
und können gemeinsam
eingesetzt werden.



BLANCOTHERM BLT 1020 EUK
Der coole Typ: Frontlader mit aktiver Umluftkühlung für HACCP-gerechtes Kalthalten der Speisen.



BLANCOTHERM BLT 820 EBTF
Das Multitalent: Toplader, Frontlader, Umluftheizung und Ausgabefunktion in einem.

Gebaut für ein ganzes Küchenleben – Speisentransportbehälter BLANCOTHERM E aus Edelstahl

Mit BLANCOTHERM E sind Sie auf große Mengen und den Großküchenalltag bestens vorbereitet. Edle Optik, ausgereifte Technik und maximaler Komfort machen diese Speisentransportbehälter zum begehrten Küchenhelfer. Ganz gleich, ob als unbeheiztes Modell, als EB mit langlebiger Umluftheizung oder als EUK mit leistungsstarker Umluftkühlung.



Benutzerfreundlich (EUK)

Mit dem digitalen Temperaturregler kann die Temperatur gradgenau eingestellt und kontrolliert werden.



Leicht gemacht

Zum Reinigen lässt sich das Heizmodul einfach entnehmen. Der Netzstecker ist vor Stößen geschützt.

Dicht gebaut

Durch den wasserdichten Innenkorpus in Hygieneausführung H1 gibt es keine Schmutzfugen. Das ermöglicht eine leichte Reinigung.

Gleichmäßig gekühlt (EUK)

Das spezielle Luftleitblech sorgt für eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum.



Gut gefahren

Ergonomischer Schiebegriff für müheloses Handling. Der integrierte Stoßschutz bietet hohe Sicherheit beim Rangieren.



Optimal gelöst (EUK)



Kondenswasser entsteht nur am Verdampfer außerhalb des Nutzraumes. Es wird in der leicht entnehmbaren Auffangschale gesammelt.

BLANCOTHERM Kunststoff


- Aus lebensmittelbeständigem Polypropylen
- Spülmaschinentauglich



BLT Kunststoff, ECO

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Kapazität	Maße L x B x H (mm)	Gewicht (kg)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	<u>BLT 320 ECO-C</u>	BLANCOTHERM 320 ECO-C Speisentransportbehälter aus Kunststoff zum Einstellen mehrer GN-Behälter GN 1/1 oder deren Unterteilung übereinander, mit Klemmdeckel, mit angeformten Kufen und Griffen	4x GN 1/1-55 oder deren Unterteilung 3x GN 1/1-65 oder deren Unterteilung 2x GN 1/1-100 oder deren Unterteilung 1x GN 1/1-200 oder deren Unterteilung	630 x 415 x 345 mm	7,5 kg	573 956	
							Zum Einstapeln von GN-Behältern
	<u>BLT 320 ECO</u>	BLANCOTHERM 320 ECO Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit Klemmdeckel, mit angeformten Kufen und Griffen	GN 1/1-200 oder deren Unterteilung	630 x 415 x 345 mm	7 kg	564 650	

BLT Kunststoff, unbeheizt

	<u>BLT 160 K</u>	BLANCOTHERM 160 K Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit Deckel	GN 1/1-100 oder deren Unterteilung	630 x 425 x 230 mm	7 kg	566 240	
	<u>BLT 320 K</u>	BLANCOTHERM 320 K Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit Deckel	GN 1/1-200 oder deren Unterteilung	630 x 425 x 340 mm	8 kg	566 241	
	<u>BLT 420 K</u>	BLANCOTHERM 420 K Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit Flügeltür	2x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 11 Paar Auflagesicken Abstand 31 mm	670 x 445 x 475 mm	12 kg	573 514	
	<u>BLT 620 KUS</u>	BLANCOTHERM 620 KUS Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit Stecktür, Verschluss seitlich	3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	630 x 425 x 660 mm	15 kg	566 243	

BLANCOTHERM Kunststoff

- Aus lebensmittelbeständigem Polypropylen
- Spülmaschinentauglich



BLT Kunststoff, unbeheizt

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Kapazität	Maße L x B x H (mm)	Gewicht (kg)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
<p>BLT 620 KV (Abb. inkl. Zubehör: GN-Behälter)</p>	BLT 620 KV	BLANCOTHERM 620 KV Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit Stecktür, Verschluss oben	3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	630 x 425 x 660 mm	14 kg	564 358	
<p>BLT 620 KUF (Abb. inkl. Zubehör: GN-Behälter)</p>	BLT 620 KUF	BLANCOTHERM 620 KUF Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit Flügeltür, um 270° schwenkbar	3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	670 x 445 x 660 mm	15,5 kg	564 365	
<p>BLT 620 KUF-F</p>	BLT 620 KUF-F	BLANCOTHERM 620 KUF-F Speisentransportbehälter aus Kunststoff, fahrbar, mit Rollen gemäß DIN 18867-8 aus Kunststoff, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, mit Flügeltür, um 270° schwenkbar	3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	670 x 445 x 830 mm	25 kg	569 262	
<p>BLT 620 KUF-F mit Kondensat-Rinne</p>	BLT 620 KUF-F mit Kondensat- Rinne	BLANCOTHERM 620 KUF-F mit Kondensat-Rinne Speisentransportbehälter aus Kunststoff, fahrbar, mit Rollen gemäß DIN 18867-8 aus Kunststoff, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, mit Flügeltür, um 270° schwenkbar	3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	670 x 445 x 830 mm	25,7 kg	573 317	
<p>BLT 620 KF (Abb. inkl. Zubehör: GN-Behälter)</p>	BLT 620 KF	BLANCOTHERM 620 KF Speisentransportbehälter aus Kunststoff, fahrbar, mit Rollen gemäß DIN 18867-8 aus Kunststoff, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, mit Stecktür, Verschluss seitlich	3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	630 x 425 x 830 mm	24 kg	564 350	
<p>BLT 620 KF mit Kondensat-Rinne</p>	BLT 620 KF mit Kondensat- Rinne	BLANCOTHERM 620 KF mit Kondensat-Rinne Speisentransportbehälter aus Kunststoff, fahrbar, mit Rollen gemäß DIN 18867-8 aus Kunststoff, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, mit Stecktür, Verschluss seitlich	3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	630 x 425 x 830 mm	24,7 kg	573 316	







Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt, innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

BLANCOTHERM Kunststoff

- Aus lebensmittelbeständigem Polypropylen
- Spülmaschinentauglich (umluftbeheizte BLT nur ohne Tür)



BLT Kunststoff, beheizt





Abbildung	Modell	Bezeichnung	Kapazität	Maße L x B x H (mm)	Leistung/ Elektr. Anschluss	Gewicht (kg)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
 <p>BLT 320 KB (Abb. inkl. Zubehör: GN-Behälter)</p>	BLT 320 KB	BLANCOTHERM 320 KB Speisentransportbehälter aus Kunststoff, beheizt, mit Betriebszustandsanzeige, max. Temperatur +90 °C, mit Deckel, Innenbehälter aus CNS 18/10	GN 1/1-200 oder deren Unterteilung	630 x 425 x 375 mm	0,4 kW 220–240 V 50–60 Hz	13,5 kg	566 242	
 <p>BLT 320 KBR (Abb. inkl. Zubehör: GN-Behälter)</p>	BLT 320 KBR	BLANCOTHERM 320 KBR Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit <u>digitalem Temperaturregler</u> zur gradweisen Regelung der Temperatur im Innenraum von +40 °C bis +95 °C, mit Deckel, Innenbehälter aus CNS 18/10	GN 1/1-200 oder deren Unterteilung	630 x 425 x 375 mm	0,4 kW 220–240 V 50–60 Hz	13,5 kg	572 228	
 <p>BLT 420 KBUH</p>	BLT 420 KBUH	BLANCOTHERM 420 KBUH Speisentransportbehälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit Betriebszustandsanzeige, max. Temperatur +90 °C mit Flügeltür	2x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 11 Paar Auflagesicken Abstand 31 mm	700 x 445 x 475 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	16 kg	573 515	
 <p>BLT 420 KBRUH</p>	BLT 420 KBRUH	BLANCOTHERM 420 KBRUH Speisentransportbehälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit <u>digitalem Temperaturregler</u> zur gradweisen Regelung der Temperatur im Innenraum von +40 °C bis +85 °C, mit Flügeltür	2x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 11 Paar Auflagesicken Abstand 31 mm	700 x 445 x 475 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	16 kg	573 516	
 <p>BLT 620 KBUH</p>	BLT 620 KBUH	BLANCOTHERM 620 KBUH umluftbeheizt, mit Betriebszustandsanzeige, max. Temperatur +90 °C mit Flügeltür	3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	700 x 445 x 660 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	19,5 kg	572 536	
 <p>BLT 620 KBUH-F</p>	BLT 620 KBUH-F	BLANCOTHERM 620 KBUH-F Speisentransportbehälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit Betriebszustandsanzeige, max. Temperatur +90 °C, fahrbar, mit Rollen gemäß DIN 18867-8 aus Kunststoff, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, mit Flügeltür	3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	700 x 445 x 830 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	27 kg	573 314	

BLANCOTHERM Kunststoff

- Aus lebensmittelbeständigem Polypropylen
- Spülmaschinentauglich (umluftbeheizte BLT nur ohne Tür)



BLT Kunststoff, beheizt




Abbildung	Modell	Bezeichnung	Kapazität	Maße L x B x H (mm)	Leistung/ Elektr. Anschluss	Gewicht (kg)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	BLT 620 KBUH-F mit Kondensat-Rinne	BLANCOTHERM 620 KBUH-F mit Kondensat-Rinne Speisentransportbehälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit Betriebszustandsanzeige, max. Temperatur +90 °C, fahrbar, mit Rollen gemäß DIN 18867-8 aus Kunststoff, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, mit Flügeltür	3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	700 x 445 x 830 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	28 kg	573 318	
	BLT 620 KBRUH	BLANCOTHERM 620 KBRUH Speisentransportbehälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit <u>digitalem Temperaturregler</u> zur gradweisen Regelung der Temperatur im Innenraum von +40 °C bis +85 °C, mit Flügeltür	3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	700 x 445 x 660 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	19,5 kg	572 537	
	BLT 620 KBRUH-F	BLANCOTHERM 620 KBRUH-F Speisentransportbehälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit <u>digitalem Temperaturregler</u> zur gradweisen Regelung der Temperatur im Innenraum von +40 °C bis +85 °C, fahrbar, mit Rollen gemäß DIN 18867-8 aus Kunststoff, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, mit Flügeltür	3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	700 x 445 x 830 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	27 kg	573 315	
	BLT 620 KBRUH-F mit Kondensat-Rinne	BLANCOTHERM 620 KBRUH-F mit Kondensat-Rinne Speisentransportbehälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit <u>digitalem Temperaturregler</u> zur gradweisen Regelung der Temperatur im Innenraum von +40 °C bis +85 °C, fahrbar, mit Rollen gemäß DIN 18867-8 aus Kunststoff, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, mit Flügeltür	3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	700 x 445 x 830 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	28 kg	573 319	

Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt, innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

Zubehör für BLANCOTHERM Kunststoff

* Rostfrei gemäß DIN 18867-8

Zubehör

Abbildung	Modell	Bezeichnung	für Modelle	Maße L x B x H (mm)	Gewicht/ Tragf. (kg)	Rollen ø 125 mm	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	ROLA 13	Ausgabe-Rolli mit Deckelablage, aus rostfreiem Edelstahl	1 St. BLT 160 K oder 1 St. BLT 320 K/KB/KBR/ECO	592 x 425 x 535 mm	10 kg 50 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
							Kunststoff *	572 341
							stahlverzinkt	572 342
	ROLLI-100	Transport-Rolli aus Polypropylen	4 St. BLT 160 K oder 3 St. BLT 320 K/KB/KBR/ECO oder 2 St. BLT 420 K/KBUH/KBRUH oder 2 St. BLT 620 K/KBUH/KBRUH	650 x 450 x 165 mm	4,5 kg 130 kg	stahlverzinkt 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, ø 100 mm	568 236	
	ROLLI-125	Transport-Rolli aus Polypropylen	4 St. BLT 160 K oder 3 St. 320 K/KB/KBR/ECO oder 2 St. BLT 420 K/KBUH/KBRUH oder 2 St. BLT 620 K/KBUH/KBRUH	650 x 450 x 190 mm	4,5 kg 180 kg	Kunststoff * 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, ø 125 mm	568 237	
ohne Abbildung	Schubstange	Schubstange zum besseren Schieben, aus rostfreiem Edelstahl	ROLLI-100 oder ROLLI-125	800 mm ø 20 mm			568 926	
	BTA 3	Transport- und Ausgabewagen aus rostfreiem Edelstahl 2 Borte: 940 x 700 mm Lichtes Maß zw. den Borden: 300 mm	2 St. BLT 160 K oder 2 St. BLT 320 K/KB/KBR oder 2 St. BLT 420 K/KBUH/KBRUH oder 2 St. BLT 620 K/KBUH/KBRUH	1070 x 780 x 840 mm	31 kg 150 kg Max. Belastung je Bord: 100 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
							Kunststoff *	572 325
						stahlverzinkt	572 326	

Zubehör für BLANCOTHERM Kunststoff

Zubehör


Abbildung	Modell	Bezeichnung	für Modelle	Maße L x B x H (mm)	Gewicht (kg)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> Spülmaschinengeeignet bis max. +90 °C (nicht für Granulatspülmaschine) </div>	<u>Eutekt. Platte</u>	Eutektische Platte (-3 °C) aus Kunststoff, gastronormgerecht	BLT 420 K oder BLT 620 K	530 x 325 x 30 mm	4,2 kg	568 136	
		Eutektische Platte (-12 °C) aus Kunststoff, gastronormgerecht	BLT 420 K oder BLT 620 K	530 x 325 x 30 mm	4,2 kg	573 332	
		Eutektische Platte (-3 °C) aus Kunststoff, gastronormgerecht	BLT 160 K oder BLT 320 ECO/K	483 x 283 x 36 mm	4,0 kg	569 315	
	<u>Einschub- rahmen</u>	Einschubrahmen aus CNS 18/10 für Gastronorm-Behälter geeignet bis 150 mm Tiefe	BLT 420 K/KBUH/KBRUH oder BLT 620 K/KBUH/KBRUH	530 x 325 x 156 mm	0,5 kg	564 352	
	<u>ST 3</u>	GN-Steg aus CNS 18/10 für Behälter-Zusammenstellung, notwendig bei GN 1/4, 1/6 und 1/9	BLT 160 K oder BLT 320 ECO/K/KB/KBR oder Einschubrahmen	Länge: 325 mm		550 650	
	<u>ST 5</u>	GN-Steg aus CNS 18/10, mit Federarretierung, für Behälter- Zusammenstellung, notwendig bei GN 1/4, 1/6 und 1/9	BLT 160 K oder BLT 320 ECO/K/KB/KBR oder Einschubrahmen	Länge: 530 mm		550 651	
	<u>Spezialstift</u>	abwaschbarer Spezialstift zur Beschriftung der Menükarten	alle BLT K			564 361	
	<u>Menükarte</u>	BLANCOTHERM-Menükarte ohne Beschriftung	alle BLT K	DIN A 6 (148 x 105 mm)		564 353	
	<u>Menükartenbox</u>	Kartenbox für BLANCOTHERM-Menükarten (Kapazität: 25 Stück)	alle BLT K	165 x 96 x 128 mm		564 355	

BLANCOTHERM Edelstahl

- Hygieneausführung H1
- Mit Kunststoffrollen, rostfrei gemäß DIN 18867-8
- Rollen ø 125 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller



BLT Edelstahl, unbeheizt

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Kapazität	Maße L x B x H (mm)	Gewicht (kg)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	BLT 820 E	BLANCOTHERM 820 E Speisentransportbehälter aus Edelstahl, mit Flügeltür, fahrbar	GN-Behälter bis max. 3x GN 1/1-200 11 Paar Auflagesicken Sickenabstand 57,5 mm	540 x 815 x 977 mm	56 kg	572 515	
	BLT 1020 E	BLANCOTHERM 1020 E Speisentransportbehälter aus Edelstahl, mit Flügeltür, fahrbar	GN-Behälter bis max. 3x GN 1/1-200 + 1x GN 1/1-100 14 Paar Auflagesicken Sickenabstand 57,5 mm	540 x 815 x 1150 mm	63 kg	572 518	
	BLT 1220 E	BLANCOTHERM 1220 E Speisentransportbehälter aus Edelstahl, mit Flügeltür, fahrbar	GN-Behälter bis max. 5x GN 1/1-200 20 Paar Auflagesicken Sickenabstand 57,5 mm	540 x 815 x 1495 mm	83 kg	572 520	

BLANCOTHERM Edelstahl

- Hygieneausführung H1
- Mit Kunststoffrollen, rostfrei gemäß DIN 18867-8
- Rollen ø 125 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller



BLT Edelstahl, beheizt



Abbildung	Modell	Bezeichnung	Kapazität	Maße L x B x H (mm)	Leistung/ Elektr. Anschl.	Gewicht (kg)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
 	BLT 820 EB	BLANCOTHERM 820 EB Speisentransportbehälter aus Edelstahl, beheizt, mit Flügeltür, fahrbar, Temperaturbereich: +30 °C bis +90 °C	GN-Behälter bis max. 3x GN 1/1-200 11 Paar Auflagesicken Sickenabstand 57,5 mm	540 x 815 x 977 mm	220-240 V AC 50-60 Hz 0,38 kW	59 kg	572 516	
 	BLT 820 EBTf	BLANCOTHERM 820 EBTf Speisentransportbehälter aus Edelstahl, beheizt, Top- und Frontlader, fahrbar, Temperaturbereich: +30 °C bis +90 °C	GN-Behälter bis max. 3x GN 1/1-200 11 Paar Auflagesicken Sickenabstand 57,5 mm	540 x 815 x 1060 mm	220-240 V AC 50-60 Hz 0,38 kW	61 kg	572 517	
 	BLT 1020 EB	BLANCOTHERM 1020 EB Speisentransportbehälter aus Edelstahl, beheizt, mit Flügeltür, fahrbar, Temperaturbereich: +30 °C bis +90 °C	GN-Behälter bis max. 3x GN 1/1-200 + 1x GN 1/1-100 14 Paar Auflagesicken Sickenabstand 57,5 mm	540 x 815 x 1150 mm	220-240 V AC 50-60 Hz 0,38 kW	66 kg	572 519	
 	BLT 1220 EB	BLANCOTHERM 1220 EB Speisentransportbehälter aus Edelstahl, beheizt, mit Flügeltür, fahrbar, Temperaturbereich: +30 °C bis +90 °C	GN-Behälter bis max. 5x GN 1/1-200 20 Paar Auflagesicken Sickenabstand 57,5 mm	540 x 815 x 1495 mm	220-240 V AC 50-60 Hz 0,76 kW	86 kg	572 521	

BLANCOTHERM Edelstahl

- Hygieneausführung H1
- Mit Kunststoffrollen, rostfrei gemäß DIN 18867-8
- Rollen ø 125 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller







BLT Edelstahl, umluftgekühlt

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Kapazität	Maße L x B x H (mm)	Leistung/ Elektr. Anschl.	Gewicht (kg)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	BLT 1020 EUK	BLANCOTHERM 1020 EUK Speisentransportbehälter, umluftgekühlt, mit Flügeltür, fahrbar, Temperaturbereich: +2 °C bis +15 °C	GN-Behälter bis max. 3x GN 1/1-200 + 1x GN 1/1-100 14 Paar Auflagesicken Sickenabstand 57,5 mm	540 x 845 x 1430 mm	220–240 V AC 50 Hz 0,3 kW	100 kg	572 862	
	BLT 1220 EUK	BLANCOTHERM 1220 EUK Speisentransportbehälter, umluftgekühlt, mit Flügeltür, fahrbar, Temperaturbereich: +2 °C bis +15 °C	GN-Behälter bis max. 5x GN 1/1-200 20 Paar Auflagesicken Sickenabstand 57,5 mm	540 x 845 x 1775 mm	220–240 V AC 50 Hz 0,3 kW	120 kg	572 863	

Zubehör für BLANCOTHERM Edelstahl

Zubehör für alle BLT Edelstahl Modelle

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Gewicht (kg)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	Eutekt. Platte	Eutektische Platte (-3 °C) aus Kunststoff, gastronorgerecht	530 x 325 x 30 mm	4,2 kg	568 136	
		Eutektische Platte (-12 °C) aus Kunststoff, gastronorgerecht				
	Einschubrahmen	Einschubrahmen aus CNS 18/10 für Gastronorm-Behälter bis 150 mm Tiefe	530 x 325 x 156 mm		564 352	
	ST 3	GN-Steg aus CNS 18/10 für Behälter- Zusammenstellung, notwendig bei GN 1/4, 1/6 und 1/9	Länge: 325 mm		550 650	
	ST 5	GN-Steg aus CNS 18/10, mit Federarretierung, für Behälter-Zusammenstellung, notwendig bei GN 1/4, 1/6 und 1/9	Länge: 530 mm		550 651	

Spülmaschinengeeignet
bis max. +90 °C
(nicht für Granulatspülmaschine)

Zubehör für BLANCOTHERM Edelstahl

Zubehör für alle BLT Edelstahl Modelle

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Gewicht (kg)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	<u>Spezialstift</u>	abwaschbarer Spezialstift zur Beschriftung der Menükarten			564 361	
ohne Abbildung 	<u>Menü-Kartenhalterung</u>	Menü-Kartenhalterung für Tür frontseitig				
BLT E Menükarte 	<u>BLT E Menükarte</u>	BLT E Menükarte mit Schlüsselochung (ohne Beschriftung)	DIN A6 (148 x 105 mm)		572 513	
Menü-Kartenbox (Abb. inkl. Zubehör Menükarten) 	<u>Menü-Kartenbox</u>	Kartenbox für BLANCOTHERM-Menükarten (Kapazität: 25 Stück)			564 355	
ohne Abbildung	<u>Schiebegriff</u>	zusätzlicher Schiebegriff an Geräterückseite	ø 32 mm			
	<u>Tür nicht aushängbar</u>					

Rollenoptionen BLT Edelstahl

Modell	Bezeichnung	für Modell 	Preis in € ohne MwSt.
Antistatikrollen	2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller, rostfrei gem. DIN 18867-8, Kunststoff, ø 125 mm (in Verbindung mit Bodenplatte 540 x 815 mm)	alle BLT Edelstahl	
Edelstahlrollen	2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller, ø 125 mm (in Verbindung mit Bodenplatte 540 x 815 mm)	alle BLT Edelstahl	
	2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller, ø 160 mm (in Verbindung mit Bodenplatte 640 x 845 mm)	alle Modelle BLT E und BLT EB	
	2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller, ø 160 mm (in Verbindung mit Bodenplatte 700 x 845 mm)	BLT EUK	
	2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller, mit Elastikbereifung, ø 160 mm (in Verbindung mit Bodenplatte 640 x 845 mm)	alle Modelle BLT E und BLT EB	
	2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller, mit Elastikbereifung, ø 160 mm (in Verbindung mit Bodenplatte 700 x 845 mm)	BLT EUK	
stahlverzinkte Rollen	2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller, ø 160 mm (in Verbindung mit Bodenplatte 640 x 845 mm)	alle Modelle BLT E und BLT EB	
	2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller, ø 160 mm (in Verbindung mit Bodenplatte 700 x 845 mm)	BLT EUK	
	2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller, mit Elastikbereifung, ø 160 mm (in Verbindung mit Bodenplatte 640 x 845 mm)	alle Modelle BLT E und BLT EB	
	2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller, mit Elastikbereifung, ø 160 mm (in Verbindung mit Bodenplatte 700 x 845 mm)	BLT EUK	

Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt, innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

